

# UNITA' INVERTER MULTI

## DUAL



MODELLO	DUAL 16 K	DUAL 22 K
CAPACITA' BTU	4780 - 18000	5500 - 24400
ALIMENTAZIONE MONOFASE	220-240 V 50-60 HZ	220-240 V 50-60 HZ
ASSORBIMENTO WATT	1300 - 2000	1700 - 2250
DIMENSIONI mm L A P	410 - 410 - 340	570 - 480 - 500
PESO KG	40	50
MAX LUNGHEZZA TUBO CON LA SINGOLA UNITA'	20 MT	20 MT
MAX LUNGHEZZA TUBI TRA TUTTE LE UNITA'	40 MT	40 MT
MAX DIFFERENZA DI LIVELLO TRA LE UNITA'	15 MT	15 MT
NUMERO DI UNITA' INTERNE COLLEGABILI	1 - 2	1 - 2
SEER / SCOP (ERP 2014)	7,2 / 4,9	7,2 / 4,9
MAX TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	28	28
MIN TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	9	9
GAS PRECARICATO R410 A KG	1,1	1,3
ATTACCHI FRIGO	1/4 3/8 1/4 3/8	1/4 3/8 1/4 3/8
ATTACCHI ACQUA	1/2 1/2 F F	1/2 1/2 F F
CONSUMO ACQUA MCH	0,20	0,27

### CORRISPONDENZE CODICI

DUAL 16 K	DUAL 22 K
AHT 061	AHT 063
AHT 062	AHT 064

NON ABBINABILE



ABBINABILE



### TABELLA ABBINAMENTI

	009 SP	012 SP	018 SP	009 CZ	012 CZ	018 CZ	009 FC	012 FC	018 FC	009 CA	012 CA	018 CA
AHT 061	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red
AHT 062	Green	Green	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red	Green	Red	Red
AHT 063	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Red
AHT 064	Green	Green	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Red	Green	Green	Green

# UNITA' INVERTER MULTI

## TRIAL



MODELLO	TRIAL 26 K	TRIAL 32 K
CAPACITA' BTU	5800 - 29000	7165 - 32400
ALIMENTAZIONE MONOFASE	220-240 V 50-60 HZ	220-240 V 50-60 HZ
ASSORBIMENTO WATT	580 - 2600	660 - 2900
DIMENSIONI mm L A P	570 - 480 - 500	570 - 480 - 580
PESO KG	60	70
MAX LUNGHEZZA TUBO CON LA SINGOLA UNITA'	25 MT	25 MT
MAX LUNGHEZZA TUBI TRA TUTTE LE UNITA'	60 MT	60 MT
MAX DIFFERENZA DI LIVELLO TRA LE UNITA'	15 MT	15 MT
NUMERO DI UNITA' INTERNE COLLEGABILI	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3
SEER / SCOP (ERP 2014)	7,2 / 4,9	7,2 / 4,9
MAX TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	28	28
MIN TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	9	9
GAS PRECARICATO R410 A KG	1,6	2
ATTACCHI FRIGO	1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8	1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
ATTACCHI ACQUA	1/2 1/2 F F	1/2 1/2 F F
CONSUMO ACQUA MCH	0,37	0,4

### CORRISPONDENZE CODICI

TRIAL 26 K	TRIAL 32 K
AHT 071	AHT 073
AHT 072	AHT 074

NON ABBINABILE ■

ABBINABILE ■

### TABELLA ABBINAMENTI

	009 SP	012 SP	018 SP	009 CZ	012 CZ	018 CZ	009 FC	012 FC	018 FC	009 CA	012 CA	018 CA
AHT 071												
AHT 072												
AHT 073												
AHT 074												

# UNITA' INVERTER MULTI

## QUADRI



MODELLO	QUADRI 34 K
CAPACITA' BTU	6480 - 34100
ALIMENTAZIONE MONOFASE	220-240 V 50-60 HZ
ASSORBIMENTO WATT	580 - 3250
DIMENSIONI mm L A P	570 - 480 - 580
PESO KG	70
MAX LUNGHEZZA TUBO CON LA SINGOLA UNITA'	25 MT
MAX LUNGHEZZA TUBI TRA TUTTE LE UNITA'	60 MT
MAX DIFFERENZA DI LIVELLO TRA LE UNITA'	15 MT
NUMERO DI UNITA' INTERNE COLLEGABILI	1 - 2 - 3 - 4
SEER / SCOP (ERP 2014)	7,2 / 4,9
MAX TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	28
MIN TEMPERATURA INGRESSO ACQUA C°	9
GAS PRECARICATO R410 A KG	2,4
ATTACCHI FRIGO	1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8 1/4 3/8
ATTACCHI ACQUA	1/2 1/2 F F
CONSUMO ACQUA MCH	0,49

### CORRISPONDENZE CODICI

#### QUADRI 34 K

AHT 081

AHT 082

NON ABBINABILE



ABBINABILE



### TABELLA ABBINAMENTI

	009 SP	012 SP	018 SP	009 CZ	012 CZ	018 CZ	009 FC	012 FC	018 FC	009 CA	012 CA	018 CA
AHT 081	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Green	Red
AHT 082	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green